

LE TOUT NOUVEAU RL1600

Le GAB à ordinateur enchâssé devient encore plus performant.

Voici le tout nouveau RL1600, le guichet automatique bancaire hors site le plus économique et qui offre le plus de caractéristiques. Le RL1600 possède un affichage couleur, des capacités de communications protocole TCP/IP et un système d'exploitation Windows qui permet des transactions plus rapides. Le RL1600 offre de nombreux extras normalement réservés à des GAB qui coûtent deux fois son prix. Le RL1600 représente une solution de valeur remarquablement élevée pour les détaillants qui veulent augmenter leurs ventes en argent comptant, ainsi que pour les institutions financières qui souhaitent augmenter leurs points de services par le moyen d'un GAB hors site.

Vous trouverez dans le RL1600 un GAB fiable à ordinateur enchâssé facile à placer dans de multiples endroits grâce à son prix abordable. De plus, grâce à son design compact, le GAB ne prendra pas votre essentiel espace de vente. Et, grâce au soutien pour la publicité et les capacités de personnalisation de l'écran, les propriétaires du GAB peuvent créer leurs propres messages publicitaires et des coupons qui stimulent le trafic des clients et augmentent leur fidélité.

Conçu et assemblé avec fierté aux États-Unis, le RL1600 possède une configuration innovante avec plateforme PC intégrée, et un système d'exploitation Microsoft® Windows® CE 5.0 qui en font un GAB puissant mais également économique et fiable. Il est doté d'une grande capacité de stockage pour le journal d'exploitation et cette capacité peut être étendue, si nécessaire, pour répondre à des exigences de conformité ou d'applications.

Vous constaterez de vous-même les raisons qui font que Triton est depuis trente ans un leader de confiance pour le service et les prix.





RL1600 en
couleur bronze
bayou avec
demi-parure

RL1600

En Detail




Le GAB à ordinateur enchâssé devient encore plus performant.

CONFIGURATION STANDARD:

- Affichage couleur norme VGA 5.7" (640 x 480)
- Imprimante graphique thermique 60 mm
- Coffret UL 291 pour les heures ouvrables
- Distributeur à cassette unique / Talaris^{MD} MiniMech[®] (1,000 notes)
- Signalisation avec demi-parure
- Verrouillage manuel
- Options de lecteur de carte
 - Lecteur de carte de type Dpi (É.-U)
 - Lecteur de carte intelligent EMV de type Dpi (Canada)
- Capacités de communication
 - Modem à USB 56k baud avec accès commuté
 - TCP/IP
 - Option sans fil
- Conformité aux normes
 - Normes US: Americans with Disabilities Act (ADA)
 - Conformité aux normes audio pour les personnes ayant une déficience visuelle
 - Triple conformité DES
 - California Access Compliance, titre 24
 - Canadian Barrier Free Design (CBFD)
 - Clavier d'identification personnelle et cryptage conforme PCI
- Potentiel publicitaire
 - Décalques et signalisation
 - Couponnage
 - Affichage graphique
 - Écrans de transaction
- Dimensions (sans parure)
 - Longueur: 16" (406 mm)
 - Largeur: 17.12" (434 mm)
 - Hauteur: 49.5" (1257 mm)
- Poids: 140 lbs (63 kg)
- Système d'exploitation
 - Processeur 32-BIT
 - Microsoft[®] Windows[®] CE 5.0
 - Mémoire flash de 512 Mo extensible
 - RAM: 64 Mo extensible
 - Espace de stockage du journal: 10 Mo (125.000 dossiers)
- Logiciel Triton Standard
- Caractéristiques d'exploitation
 - Température (interne): 50°-104° F (10°-40° C)
 - Humidité relative: 20-80%
 - Consommation d'énergie: 115 Watts

Siège social de Triton
522 East Railroad Street
Long Beach, Mississippi 39560 USA

Avec des bureaux partout aux États-Unis et à travers le monde
Téléphone: 1-228-868-1317
Sans frais en Amérique du Nord: 1-800-367-7191
Courriel: sales@triton.com
www.triton.com



Les dimensions indiquées sont conformes aux directives fédérales de l'ADA aux États-Unis. Pour l'installation aux États-Unis, vérifiez les directives locales et de l'État et pour assurer l'entière conformité. Pour les installations hors des États-Unis, reportez-vous aux lois du pays où la machine sera installée.

**caractéristiques sujettes à changement sans préavis*

ESPACE REQUIS POUR L'INSTALLATION DU GAB SELON LES NORMES DE CONFORMITÉ DE L'ADA

OPTIONS D'INSTALLATION SUR LES LIEUX:

- Verrou électronique